

## FICHA TÉCNICA

**Referencia:** PRK5050.

**Denominación comercial:** Precinto kraft.



### Características:

- Composición:
  - Soporte: Papel kraft.
  - Adhesivo: Caucho sintético y resinas de hidrocarburo.
- Color: Marrón.
- Espesor del soporte: 90 micras.
- Espesor total: 110 micras.
- Adhesividad: 8,5 N/cm.
- Resistencia a la tracción: 45 N/cm.
- Cohesión a papel Kraft a 50°C en horno: 100 horas.
- Temperatura de aplicación: 6°C – 45°C.
- Temperatura de servicio: -10°C – 60°C.

### Almacenaje:

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

### Seguridad:

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.