

# BPT-H32



## Flejado de acero accionado con batería



### Diseño innovador

El diseño ergonómico, unido a una construcción robusta, ofrece una magnífica fiabilidad

### Incremento de la productividad

Funciones intuitivas para garantizar una operación coherente a lo largo de la producción

### Funcionamiento optimizado

La interfaz gráfica íntegramente táctil simplifica el funcionamiento y el mantenimiento rutinario

### Versatilidad operativa

Los ajustes de tensión variables permiten requisitos de producción cambiantes

# Ficha de datos técnicos

## BPT-H32

PRODUCTOS  
SERVICIOS  
INTEGRACIÓN  
AUTOMATIZACIÓN



embalar agrupar paletizar almacenar transportar



### Opciones



- **Cubierta de la interfaz de usuario**  
para una protección extra en los entornos más extremos



- **Soporte para colgar**  
para aplicaciones estacionarias



- **Adaptador de suspensión rápido «snap-it»**  
para aplicaciones estacionarias

### Especificaciones técnicas de BPT-H32

<b>Modo de funcionamiento</b>	autom./semi/manual
<b>Rango de fuerza de tensión</b>	2000 – 7500 N
<b>Velocidad de tensión</b>	75 mm/s
<b>Peso (incl. batería de 4 Ah)</b>	8,3 kg
<b>Dimensiones con soporte (L x An x Al)</b>	405 x 283 x 270 mm
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	entre -10 °C y +40 °C
<b>Humedad relativa</b>	hasta el 90 %
<b>Muecas de sellado</b>	doble
<b>Batería/Cargador</b>	
<b>Tipo de cargador</b>	Bosch
<b>Voltaje del cargador de la batería</b>	100 o 110 o 230 V
<b>Tiempo de carga</b>	4 Ah: 30 min (80 %) – 50 min 8 Ah: 70 min (80 %) – 80 min
<b>Tipo de batería (estándar)</b>	Bosch iones de litio ProCORE 18 V, 4,0 Ah
<b>Tipo de batería (opcional)</b>	Bosch iones de litio ProCORE 18 V, 8,0 Ah
<b>Ciclos por carga de la batería</b>	4 Ah = aprox. 200, 8 Ah = aprox. 400
<b>Anchura de fleje</b>	19, 25, 32 mm
<b>Fleje de calidad estándar:</b>	
<b>Grosor de fleje, mm</b>	0,80 – 1,00
<b>Resistencia a la tracción del fleje hasta aprox.</b>	850
<b>Fleje de alta calidad:</b>	
<b>Grosor de fleje, mm</b>	0,60 - 0,80
<b>Resistencia a la tracción del fleje hasta aprox. N/mm<sup>2</sup></b>	1100
<b>Sellos a juego</b>	19, 25, 32 mm

