

FICHA TÉCNICA

Denominación comercial: Sistema de retractilado móvil.

Características generales:

- Gas empleado: propano.
- Opcional: visera para los sistemas de retractilado de 1,6 a 2,4 metros.
- No es necesario ninguna inversión periférica, ni alimentadores o transformadores fijos.
- Incluye un dispositivo de seguridad que bloquea la empuñadura de encendido para evitar incendios.
- Se entrega listo para usar. Con regulador de presión regulable y tijeras de conexión a la botella de gas.
- La carga se adapta de forma sencilla. No necesita ningún tipo de programación o manipulación compleja.
- Este sistema de retractilado no tiene límite de anchura o de longitud de carga (hasta 3,2 metros de altura).
- Esta columna móvil de retractilado admite hasta 3 botellas de gas (13 kilos). Con una botella se puede retractilar más de 60 palets.

Datos técnicos:

Altura (mm)	800	1200	1600	2000	2400	3200
Energía desarrollada	75 kW	110 kW	143 kW	177 kW	210 kW	280 kW
Consumo	5,48 kg/h	8 kg/h	10,35 kg/h	12,79 kg/h	15 kg/h	20 kg/h
Presión ajustable	1,5 a 2,5 bares					
Paso alrededor de la paleta	1400 mm					
Peso en vacío	84 kg	94 kg	102 kg	112 kg	121 kg	140 kg
Opción de visor N°235319	No	No	Sí	Sí	Sí	No

Alturas de retractilado disponibles:



Consumibles compatibles: fundas retráctiles para palets.

