

FICHA TÉCNICA

Referencia: FAS1305.

Denominación comercial: fleje de acero Signode Apex de 13 mm.



Características:

- Ancho: 12,7 mm ($\pm 0,15$ mm).
- Espesor: 0,50 mm ($\pm 0,035$ mm).
- Elongación – A100: 1%.
- Elongación – A5: 4%.
- Resistencia a la rotura (N):
 - Mínimo: 5.080.
 - Promedio: 5.710.
- Tensión máxima (N/mm²):
 - Mínimo: 800.
 - Promedio: 900.
- Tipo de material: acero sin plomo.
- Superficie: lisa.
- Color: negro, encerado y bordes desbarbados.
- Diámetro interior de la bobina: 406 mm.
- Diámetro exterior de la bobina: 533-597 mm.
- Ancho de la bobina: 60 mm.
- Peso de la bobina: 48 kilos.
- Posición del eje de la bobina en el palet: horizontal.
- Presentación:
 - Bobinas por palet: 12 unidades.
 - Dimensiones del palet (LxAxH): 580x675x870 mm.
 - Peso por palet: 576 kilos.
- Fabricado según los procedimientos de calidad conforme a la norma ISO 9001, ISO14001 y EN 13246.
- Estos ensayos de tracción se realizan según la norma ISO 6892-1.

Accesorio compatible: enlazador galvanizado.



Herramientas compatibles: flejadora SCL, flejadora SCM y flejadora SCMH.



Máquinas compatibles: flejadora con batería y tensor con mordaza de batería.



Libre de plomo

