

FICHA TÉCNICA

Denominación comercial: precintos polipropileno personalizados.



Características:

- Anchura: 48 mm.
- Longitud: 63 metros.
- Diámetro interior: 76 mm \pm 2 %.
- Aplicación manual.
- Composición: polipropileno.
- Soporte: film biorientado BOPP.
- Adhesivo: acrílico base agua, especial congelado.
- Color del fondo: transparente, blanco y marrón.
- Propiedades técnicas:
- Rolling ball tack: < 9 cm.
- Elongación: 100 % \pm 10 %.
- Masa adhesiva: 20 gr \pm 10 %.
- Espesor de la lámina: 25 μ \pm 10 %.
- Adherencia al pelado: > 210 g/cm.
- Resistencia a la cohesión: > 200 minutos.

Almacenamiento:

- Almacenarlos en un lugar seco y protegido de la luz directa.
- Almacenarlos a una temperatura inferior a 26 °C.
- Si antes de su uso ha sido almacenado a una temperatura inferior a 18 °C, hay que dejarlo a una temperatura de entre 18 y 26 °C.
- No tienen que sufrir ningún tipo de abrasión, incisión lateral o golpe. No abrir las cajas con cúter ni con ningún otro objeto cortante.
- No exponerlos a sobrecargas que podrían provocar el aplastamiento.

Accesorios compatibles: cajas de cartón, etiquetas personalizadas y film estirable.



Herramienta compatible: dispensador manual.



Máquina compatible: dispensador automático.



Valsay Sistemas de Embalaje S.L.
Pol. Industrial La Nava, Calle A-9
31300. Tafalla, Navarra
☎ 948 71 23 71
✉ valsay@valsay.com
🛒 www.valsay.com

