

FICHA TÉCNICA

Referencias: MHS-M.

Denominación comercial: selladoras por impulsos para plástico.



Características:

- Para series de producción pequeñas y medianas.
- Selladoras semiautomáticas con cuchilla de corte y electroimán.
- El electroimán permite trabajar de manera más cómoda y rápida, además de asegurar una calidad constante en la soldadura.
- Permiten sellar bolsas preconfeccionadas o de film tubular.
 - Si se utiliza film tubular, la selladora puede producir bolsas de distintos tamaños por medio de la cuchilla de corte integrada, con sistema de seguridad según las normas CE.
- Modelos disponibles (según la longitud del sellado): 320, 420, 620, 820 y 1.020 mm.
 - Los modelos 820 y 1.020 tienen una soldadura más resistente (5 mm).
- Materiales adecuados: polietileno (hasta galga 600), polipropileno, PVC y algunos complejos finos.

Características técnicas:

| MODELOS | 321 | 421 | 621 | 821 | 1021 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Espesor máximo plástico | 2 x 0'15 mm. | 2 x 0'15 mm. | 2 x 0'15 mm. | 2 x 0'20 mm. | 2 x 0'20 mm. |
| Ancho soldadura | 3 mm. | 3 mm. | 3 mm. | 5 mm. | 5 mm. |
| Largo soldadura | 300 mm. | 420 mm. | 620 mm. | 820 mm. | 1.020 mm. |
| Voltaje y consumo | 220 V. Mono |
| (mientras suelda) | 750 W. | 600 W. | 750 W. | 1300 W. | 1050 W. |
| Peso bruto | 13 kg. | 15 kg. | 21 kg. | 28 kg. | 32 kg. |

Observaciones:

Los modelos 421 y 621 se fabrican también en acero inoxidable para aplicaciones especiales, como la industria alimentaria o en entornos con altos niveles de corrosión. La caja y los accesorios también son de acero inoxidable. El resto de características son idénticas al modelo estándar. Los elementos opcionales, como la bandeja de apoyo y el soporte también están disponibles en acero inoxidable.

Accesorios:

| | | Modelo | 321 | 421 | 621 | 821 | 1021 |
|--|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Bandeja + tope | | Embalaje de carton (cm) | 44 x 27 x 6 | 57 x 37 x 6 | 76 x 37 x 5 | 96 x 27 x 6 | 116 x 27 x 6 |
| | | Peso | 2,8 kg | 4,2 kg | 5,4 kg | 5,4 kg | 6 kg |
| Porta bobinas RL | | Embalaje de carton (cm) | 48 x 10 x 10 | 60 x 10 x 10 | 82 x 10 x 10 | 99 x 10 x 10 | 120 x 10 x 10 |
| | | Peso | 1,5 kg | 2 kg | 2,6 kg | 5 kg | 5,8 kg |
| Mesa soporte SP | | Embalaje de carton (cm) | 86 x 57 x 7 | 86 x 57 x 7 | 86 x 57 x 7 | 106 x 56 x 7 | 133 x 56 x 8 |
| | | Peso | 8 kg | 8,4 kg | 9 kg | 10 kg | 11,4 kg |
| Porta bobinas SR Adaptable a mesa soporte | | Embalaje de carton (cm) | 48 x 10 x 10 | 60 x 10 x 10 | 82 x 10 x 10 | 105 x 10 x 10 | 120 x 10 x 10 |
| | | Peso | 1,2 kg | 1,6 kg | 2,6 kg | 4,6 kg | 4,6 kg |

Más modelos disponibles: selladoras de acero inoxidable (para la industria alimentaria o ambientes muy húmedos), selladoras con motor (accionamiento a pedal eléctrico), selladoras con motor y soldadura de 5 mm (industrial) y selladoras con motor y soldadura paralela.



Con motor (accionamiento a pedal eléctrico)



En acero inoxidable



Con motor y soldadura de 5 mm (industrial)



Con motor y soldadura paralela